

Profesionální meteostanice

TE100



Popis

- přehledný barevný displej 21cm (8,3") se třemi úrovněmi podsvícení
- možnost připojení až 8 venkovních čidel (CH 1-8), jedno čidlo je součástí balení
- měřicí konzole s kompletní upevňovací sadou (tyče, šrouby, spojky)
- dosah měřicí jednotky až 60m (ve volném prostoru), venkovní senzor – až 40m
- možnost nastavení až 38 druhů alarmů v závislosti na nastavené veličině (teplota, vlhkost, rychlost větru, tlak, srážky, intenzita osvětlení, atd.)
- záznam minimálních a maximálních naměřených hodnot
- předpověď počasí ve čtyřech grafických úrovních
- vnitřní teplota 0 až 60 °C
- venkovní teplota -40 až 60 °C
- pocitová teplota, zdánlivá teplota, rosný bod
- vnitřní vlhkost 10 až 99 %
- venkovní vlhkost 10 až 99 %
- ukazatel fáze měsíce, datum, čas, 2x budík
- sluneční svit 0 až 200 klux, UV index 1 až 15+
- dešťové srážky 0 až 9999 mm
- směr větru 0-360 o, poryvy větru m/s, průměrná rychlost větru m/s
- barometrický tlak 300 až 1100 hpa (relativní/absolutní)
- nastavení jednotek °C/°F; inHg/hPa; W.m-2 / lux / fc;
- teplotní rozsah senzorů (CH1-8) - 40 až 60 °C
- rozsah měření vlhkosti senzorů (CH1-8) 10 až 99%
- opěrný stojánek, možnosti instalace na zeď
- napájení hlavní jednotky: 3ks AAA baterií, adaptér 6V/DC
- napájení senzoru: 2ks AAA baterií
- napájení měřicí jednotky: 3ks AA baterií
- barva: černá

EAN

8592718027193

Záruční lhůta

24 měsíců

Počet kusů v balení

3 ks